


ACOUSTIC WALL PANEL



Οδηγίες εγκατάστασης


1 Τοποθέτηση σε λεία επιφάνεια




2 Δίσκος κοπής και κοπίδι/φραλτσέτα



3 Τοποθέτηση κόλλας μονταχρίσματος στο πίσω μέρος του panel



4 Εσωτερική γωνία



5 Εξωτερική γωνία



6 Η εύκαμπτη βάση του Comfort 9mm επιτρέπει την τοποθέτησή του και σε κυρτές επιφάνειες



Γενικά χαρακτηριστικά

- Εφαρμογή σε εσωτερικό χώρο
- Πολύ εύκολη εγκατάσταση με κόλλα
- Τοποθετείται κάθετα, οριζόντια ή διαγώνια
- Με ηχομονωτικές ιδιότητες
- Κόβεται με δίσκο κοπής και κοπίδι/φραλτσέτα
- Φυσική εμφάνιση, με ματ επιφάνειες σε πολλές διαφορετικές αποχρώσεις
- Υψηλή αντοχή σε υγρασία
- Εύκολο καθάρισμα με ένα υγρό πανί
- Τσόχα από 100% ανακυκλώσιμο PVC
- Μηδενική συντήρηση
- Τα panel εφάπτονται μεταξύ τους χωρίς να φαίνεται η ένωση



Προτεινόμενη κόλλα τοποθέτησης X-TREME.
Κατά προσέγγιση ανάλυση:
1 Σωληνάριο / 1 panel
Η καταλληλότητα της κόλλας εξαρτάται από την υφή της επιφάνειας κόλλησης.

COMFORT 9

Πάνελ

- Πάχος: 9mm
- Πλάτος: 600mm
- Μήκος: 2780mm
- Βάρος: 6.6kg/πάνελ



*Το παραπάνω σκίσο αποτυπώνει ένα μέρος του πάνελ

TREND 20

Πάνελ

- Πάχος: 20mm
- Πλάτος: 600mm
- Μήκος: 2780mm
- Βάρος: 12.7kg/πάνελ



*Το παραπάνω σκίσο αποτυπώνει ένα μέρος του πάνελ